

NOVAPRIMER

Μικρομοριακό ακρυλικό αστάρι νερού

- ▷ **Βάσεως νερού**
- ▷ **Σταθεροποιεί σαθρά κονιάματα**
- ▷ **Μεγάλης διεισδυτικότητας**
- ▷ **Εξαιρετικής αλκαλικής αντοχής**

Περιγραφή

Το NOVAPRIMER είναι ένα υδατικό αστάρι προετοιμασίας απορροφητικών υποστρωμάτων με βάση ακρυλικές ρητίνες υψηλής αλκαλικής αντοχής. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα και ενισχύει σε βάθος σαθρά κονιάματα δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση των επικαλύψεων. Συμμορφώνεται με την Οδηγία 2004/42/EK για έτοιμο προς χρήση προϊόν (υποκατηγορία η, τύπος Υ) με μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (VOC) μικρότερη από 30 g/L.

Χρήσεις

Το NOVAPRIMER εφαρμόζεται σε:

- Εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Σε απορροφητικές επιφάνειες όπως σε εμφανές σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, πλινθοδομές, σοβάδες κτλ.
- Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, μοριοσανίδες κτλ.

Δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης για:

- Επιχρίσματα, σοβάδες βάση τσιμέντου και ακρυλικής διασποράς
- Υδατοδιαλυτά χρώματα και βαφές
- Κόλλες πλακιδίων, αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα κτλ.
- Στεγανωτικά και επισκευαστικά κονιάματα κτλ.
- Πατητές τσιμεντοκονίες του συστήματος PLANOCOLOR

Τεχνικά Δεδομένα

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	Υγρό
Χρώμα	Υπόλευκο
Χημική βάση	Υδατική ακρυλική διασπορά
Πυκνότητα	1,05 ± 0,05 kg/L

Διαδικασία εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγής, καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, λιπαρές ουσίες, παλιές επικαλύψεις και σαθρά στοιχεία.

Τρόπος εφαρμογής

Πριν την εφαρμογή ανακινήστε το περιεχόμενο του δοχείου. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless, ομοιόμορφα μια στρώση. Ανάλογα με την απορροφητικότητα και τον επιθυμητό βαθμό ενίσχυσης του υποστρώματος μπορεί να αραιωθεί με νερό έως και 300%. Η τοποθέτηση της επικάλυψης γίνεται όταν η επιφάνεια στην αφή είναι ελαφρά στεγνή.

Συστάσεις

- Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C όπως και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%
- Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες με υγρασία άνω του 4%
- Προστατέψτε την επιφάνεια όπου έχει εφαρμοστεί τις πρώτες 1 – 2 ώρες από την βροχή
- Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Κατανάλωση

0,2 – 0,5 kg/m² ανάλογα με το είδος της εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αποθήκευση

Το NOVAPRIMER παραμένει σταθερό για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C.

Συσκευασία

Δοχεία των 1, 5 και 20 λίτρων.

Οδηγίες Ασφαλείας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, την απόρριψη αλλά και ασφαλή διαχείριση, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας το οποίο περιέχει οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές σημειώσεις

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το φύλλο ιδιοτήτων του προϊόντος είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.



ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ
Παπανικολή 40
Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα
T +30 210 68 93 953
F +30 210 68 94 571
novamix@novamix.gr